



**Mechanische Antriebe.  
Wir bieten das  
volle Programm!**



**Mechanische Antriebe**

**für Rollläden und Markisen:  
Alles, was ein Profi braucht**

**SELVE**

Technik, die bewegt



# Mechanische Antriebe. Überzeugend einfach, bequem und zuverlässig



Schutz vor Einbruch  
– ganz automatisch



Schutz vor Wärmeverlusten  
– ganz automatisch



Schutz bei Notlagen  
– Handbedienung möglich



Schutz vor greller Sonne  
– ganz automatisch

## Mit Sicherheit ...

Unabhängig davon, ob Rollläden oder Markisen im Privatbereich eingesetzt werden oder ihren Dienst in produktions- oder verkaufstechnisch genutzten Räumen tun: Sie schaffen Sicherheit – vor indiskreten Blicken ebenso wie vor ungebetenen Gästen. Sie schützen tagsüber vor einem Übermaß an Sonneneinstrahlung und Hitze; nachts oder bei Abwesenheit versperren sie allzu neugierigen Augen die Sicht, bewahren Ihre Privatsphäre, halten Einbrecher draußen und bei kalter Witterung kostbare Heizenergie drinnen.

Das Bewegen der Rollläden und Markisen allerdings kostet Kraft und Zeit. Im Privatbereich ist das lästig und im gewerblichen Einsatz zudem recht teuer, weil Ihnen die Konzentration für die wirklich wichtigen Dinge fehlt.

Die Lösung: Rollladen- und Markisenantriebe von SELVE.

Mit den kraftvollen SELVE-Rollladenantrieben ist es ein Leichtes, schwere Behänge hochzuziehen oder herunterzulassen. Ein kurzer Tastendruck am Schalter, schon sorgen SELVE-Rollladenantriebe für Bewegung. Ihnen ist das noch zu viel? Dann können Sie Ihre Läden vollautomatisch öffnen und schließen lassen, zu bestimmten Zeiten oder Tageslichtverhältnissen, einzeln, in Gruppen oder im ganzen Gebäude – programmierbare SELVE-Zeitschaltuhren machen's möglich.

**Mit elektrischen SELVE-Antrieben für Rollläden und Markisen sparen Sie viel Zeit und Mühe. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern!**



# SELVE-SP-Antriebe

## Robust, einfach und praxisorientiert



Auch für große Objekte ideal geeignet

### SELVE-SP-Antriebe (SPindelabschaltung)

Der „Klassiker“ unter den elektrischen SELVE-Rollladenantrieben: zuverlässig – in jeder Situation.

Technisches Herzstück dieses Antriebs ist die Spindel-Endabschaltung. Die Einstellung der Endschalter erfolgt über zwei Innensechskantschrauben am Motorkopf. Die Kugelkopf-Einstellhilfe, der besondere Komfort beim Einbau, die Fähigkeit, sich durch ein perfektes Adaptersystem allen herkömmlichen Rollladenwellen anpassen zu können und die positionsgesteuerte Abschaltung, die den oberen Anschlag überflüssig macht – das alles sind weitere Pluspunkte, die diesen SELVE-Antrieb auszeichnen.

Der SELVE-SP-Antrieb: einer der meistverwendeten im Rollladenbereich – aus gutem Grund.

Typ	Art.-Nr.	Drehzahl [U./min.]	Eff. Rollladengewicht bei 1,5 m / 2,5 m
SP 1/4	35 00 23	30	10 kg / 8 kg
SP 1/6	35 00 33	15	14 kg / 11 kg
SP 1/7	35 04 53	20	18 kg / 15 kg
SP 1/10	35 00 43	15	25 kg / 20 kg
SP 1/13	35 00 53	8	32 kg / 26 kg
SP 2/7	35 24 50	17	19 kg / 15 kg
SP 2/7 S	35 44 50	17	19 kg / 15 kg
SP 2/10	35 24 60	17	25 kg / 20 kg
SP 2/10 S	35 44 60	17	25 kg / 20 kg
SP 2/15	35 24 70	17	35 kg / 29 kg

Typ	Art.-Nr.	Drehzahl [U./min.]	Eff. Rollladengewicht bei 1,5 m / 2,5 m
SP 2/20	35 24 80	17	45 kg / 37 kg
SP 2/30	35 24 90	17	67 kg / 56 kg
SP 2/40	35 24 00	17	88 kg / 72 kg
SP 2/50	35 20 50	12	102 kg / 83 kg
SP 3/50	35 64 63	17	99 kg / 81 kg
SP 3/60	35 63 23	12	116 kg / 100 kg
SP 3/70	35 64 83	17	135 kg / 116 kg
SP 3/80	35 63 33	12	154 kg / 130 kg
SP 3/120	35 63 43	11	232 kg / 200 kg



SELVE-SP-Antriebe: Der Klassiker unter den Rollladenantrieben

**SELVE**  
Technik, die bewegt



# SELVE-NHK-Antriebe

## Bediensicherheit in jeder (Not-)Lage



SELVE-NHK-Antriebe: stark genug auch für Rollgitter

### SELVE-NHK-Antriebe (Not-Hand-Kurbel-Antriebe)

Auf diese Antriebe können sich Gewerbe und Industrie verlassen – in jeder Lage. Denn die Technologie der NHK-Antriebe gründet auf den bewährten SP-Varianten – und das macht sie zur bevorzugten Wahl bei Rollgittern und Rollläden. Und zur Not lassen sich diese SELVE-Antriebe sogar von Hand mit einer Nothandkurbel bewegen – etwa bei Stromausfall. Neben diesem hohen Maß an Sicherheit zeichnen sich die besonders robusten NHK-Antriebe durch leichte Einstellbarkeit und bequeme Montage aus; sie laufen geräuscharm, passen sich dank ihres perfekten Adaptersystems herkömmlichen Rollladenwellen leicht an und benötigen keinen oberen oder unteren Anschlag, da die Abschaltung positionsgesteuert erfolgt.

**SELVE-NHK-Antrieb. Da können Sie sicher sein!**

Typ	Art.-Nr.	Drehzahl [U./min.]	Eff. Rollladengewicht bei 1,5 m / 2,5 m
<b>SP 2/10 NHK</b>	35 22 63	17	25 kg / 20 kg
<b>SP 2/15 NHK</b>	35 22 73	17	35 kg / 29 kg
<b>SP 2/20 NHK</b>	35 22 83	17	45 kg / 37 kg
<b>SP 2/30 NHK</b>	35 22 93	17	67 kg / 56 kg
<b>SP 2/40 NHK</b>	35 22 03	17	88 kg / 72 kg
<b>SP 2/50 NHK</b>	35 21 53	12	102 kg / 83 kg
<b>SP 3/50 NHK</b>	35 66 63	17	99 kg / 81 kg
<b>SP 3/60 NHK</b>	35 65 23	12	116 kg / 100 kg
<b>SP 3/70 NHK</b>	35 66 83	17	135 kg / 116 kg
<b>SP 3/80 NHK</b>	35 65 33	12	154 kg / 130 kg
<b>SP 3/120 NHK</b>	35 65 43	11	232 kg / 200 kg



Bequem zu montieren, leicht einzustellen – und immer zuverlässig

Ihr Fachbetrieb



**SELVE**

Technik, die bewegt

SELVE GmbH & Co. KG · Werdohler Landstraße 286 · 58513 Lüdenscheid · Germany  
Tel.: +49 2351 925-0 · Fax: +49 2351 925-111 · [www.selve.de](http://www.selve.de) · [info@selve.de](mailto:info@selve.de)